FICHA TÉCNICA

CONTRA INCENDIO PARA SALIDA DE EMERGENCIA

CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRAPUERTAS
CERTIFICACION UL 180 MIN Y 90 MIN



HOJA


- Lámina de acero galvanizado Calibre 20, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana mineral ROCKWOOL, densidad 145 Kg/m^3.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm zincado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja de 45 Kg/m^2


NOTA: Altura y ancho máximo para puertas con certificación UL contra incendio no debe exceder los 2400 mm.

MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm. Especiales para distintos tipos de muro.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.
- Marco de sobreponer.







ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- Junta intumescente de grafito 15x2 mm. Dilata 14 veces su tamaño Tª > 150ºC.
- Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal.
- Cilindros de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Barra embutir QUICK1E marca Tesa Plata.

CERTIFICADOS

- Ensayo de **Resistencia al fuego** según la normativa:
  ANSI/UL 10B – 2009 "Fire tests of door assemblies"

PUERTAS ASTURMEX
Norte 45 Nº 686 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco
Ciudad de México C.P. 02300
Tel: 01(55)67280087
informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com

CONTRA INCENDIO PARA SALIDA DE EMERGENCIA

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACION UL 180 MIN Y 90 MIN

- Manija.
  - Modelo CF anti-enganche.
  - Con alma de acero forrada por fusión.
  - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.












ACABADOS

- Lamina pintada en polvo polyester termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 100 micras en el marco. Color estándar RAL 7001 gris gofrado y RAL 9010 blanco gofrado.





Medidas estándar:

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	45
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	50
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	55
SENCILLA	1200	2100 - 2200	1080	2030 - 2130	63
SENCILLA	1320	2100 - 2200	1200	2030 - 2130	68
DOBLE	2000	2100 - 2200	1880	2030 - 2130	110
DOBLE	2200	2100 - 2200	2080	2030 - 2130	135
DOBLE	2400	2100 - 2200	2280	2030 - 2130	160

VENTAJAS

- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Lámina y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco de sobreponer de fácil instalación.
- Puertas completamente armadas.
- Gran variedad de herrajes extra disponibles.
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificada en su conjunto.

PUERTAS ASTURMEX

Norte 45 Nº 686 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco
Ciudad de México C.P. 02300
Tel: 01(55)67280087

informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com